




Cod.	G/G1	C	D
1/4"	1/4"	26	42,9
3/8"	3/8"	27	42,9
1/2"	1/2"	31	45

 Materiali	
Corpo,	Ottone CW617
Asta:	Ottone CW617
Sfera:	Ottone CW617 cromato
Sedi:	PTFE
Guarnizione tenuta asta:	O-Ring NBR
Dettagli Tecnici	
Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento. Pressione Nominale: 16 Bar Temperatura d'esercizio: -20°C ÷ 120 °C Filettatura: ISO 228/1	

 Materials	
Body:	CW617 Brass
Rod:	CW617 Brass
Ball:	Chromed CW617 Brass
Seats:	PTFE
Rod seal gasket:	NBR O-Ring
Technical Details	
Suitable for use in plumbing, heating and air conditioning systems. Nominal Pressure: 16 Bar Operating Temperature: -20°C ÷ 120° Thread: ISO 228/1	

 Matériaux	
Corp:	Laiton CW617
Tige:	Laiton CW617
Bille:	Laiton chromé CW617N
Sièges:	PTFE
Joint de tige:	Joint torique NBR
Fiche Technique	
Convient pour une utilisation dans les systèmes de plomberie, de chauffage et de climatisation. Pression nominale : 16 Bar Température de fonctionnement : -20°C ÷ 120°C Fil : ISO 228/1	