



Misura/Size R/Taille	L	D	H	h
3/8"	46	38	64	72
1/2"	46	38	64	72
3/4"	46	38	64	72

 <b>Materiali</b>	
<b>Corpo:</b>	Ottone OT Biesse (UNI5035)
<b>Guarnizioni:</b>	NBR 70 Sh
<b>Tappo:</b>	Ottone OT
<b>Galleggiante:</b>	Polietilene
<b>Molla:</b>	Acciaio INOX AISI 304
Dettagli Tecnici	
Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento. Pressione Max di esercizio: 10 Bar Temperatura Max: 110 °C Pressione Max di scarico: 6 Bar	

 <b>Materials</b>	
<b>Body:</b>	Brass OT Biesse (UNI5035)
<b>O-Rings:</b>	NBR 70 Sh
<b>Cover:</b>	Brass OT Biesse (UNI5035)
<b>Float:</b>	Polyethylene
<b>Spring:</b>	Stainless Steel AISI 304
Technical Details	
Suitable for domestic water services, heating and air-conditioning plants. Max Operating Pressure: 10 bar Max temperature: 110 °C Max discharge pressure: 6 Bar	

 <b>Matériaux</b>	
<b>Corp:</b>	Laiton OT Biesse (UNI5035)
<b>Joints:</b>	NBR 70 Sh
<b>Couverture:</b>	Laiton OT Biesse (UNI5035)
<b>Flotteur:</b>	Polyéthylène
<b>Ressort:</b>	Acier inoxydable AISI 304
Fiche Technique	
Indiqué à l'usage sur plomberie, chauffage, et climatisation. Pression maximale de service : 10 bar Température maximale : 110° C Pression maximale de décharge : 6 bar	