




Misura/Size C	A	B	F
3/8"	70	26	39
1/2"	75	26	41
3/4"	82	26	47

 Materiali	
Corpo:	Ottone CW617
Guarnizioni:	>Fibra
Cilindro:	EPDM
Asta:	Polietilene
Molla:	Acciaio INOX AISI 304
Dettagli Tecnici	
Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento.	
Pressione Nominale: 10 Bar	
Temperatura Max: 110 °C	
Apertura in sovrappressione: 20%	
Tarature: 1,5-1,8-2-2,5-3-4-5-6-7-8	

 Materials	
Body:	Brass CW617
O-Rings:	Fiber
Cylinder:	EPDM
Rod:	Polyethylene
Spring:	Stainless Steel AISI 304
Technical Details	
Suitable for domestic water services, heating and air-conditioning plants.	
Nominal Pressure: 10 bar	
Max Temperature: 110 °C	
Opening Overpressure: 20%	
Calibrating: 1,5-1,8-2-2,5-3-4-5-6-7-8	

 Matériaux	
Corp:	Laiton CW617
Joints:	Fibre
Cylindre:	EPDM
Tige:	Polyéthylène
Ressort:	Acier inoxydable AISI 304
Fiche Technique	
Indiqué à l'usage sur plomberie, chauffage, et climatisation.	
Pression nominale: 10 bar	
Température maximale : 110° C	
Ouverture de surpression: 20%	
Calibrage: 1,5-1,8-2-2,5-3-4-5-6-7-8	