




Misura/Size C	A	B	F
1/2"	72	24	41

 Materiali	
Corpo:	Ottone CW617
Guarnizioni:	>Fibra
Cilindro:	EPDM
Asta:	Polietilene
Molla:	Acciaio INOX AISI 304
Dettagli Tecnici	
Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento. Pressione Nominale: 10 Bar Temperatura Max: 110 °C Apertura in sovrappressione: 20% Tarature: 1,5-1,8-2-2,5-3-4-5-6-7-8	

 Materials	
Body:	Brass CW617
O-Rings:	Fiber
Cylinder:	EPDM
Rod:	Polyethylene
Spring:	Stainless Steel AISI 304
Technical Details	
Suitable for domestic water services, heating and air-conditioning plants. Nominal Pressure: 10 bar Max Temperature: 110 °C Opening Overpressure: 20% Calibrating: 1,5-1,8-2-2,5-3-4-5-6-7-8	

 Matériaux	
Corp:	Laiton CW617
Joints:	Fibre
Cylindre:	EPDM
Tige:	Polyéthylène
Ressort:	Acier inoxydable AISI 304
Fiche Technique	
Indiqué à l'usage sur plomberie, chauffage, et climatisation. Pression nominale: 10 bar Température maximale : 110° C Ouverture de surpression: 20% Calibrage: 1,5-1,8-2-2,5-3-4-5-6-7-8	